

Pellettipolttimet

Merkki ja malli	Hinta vakiovarustein 1.3.2007 (sis. alv) euroa	Poltinmen tehoalue, kW (min-max)	Poltinmen tyyppi: 1=alta svöteltävä, 2=putkipolttin 3=ylhäältä puoteltava	Poltinaukon läpimitta, cm	Ulkomitat, cm leveys x syvyys x korkeus sis. polttiosan	Tylijäpaine, kg	Käyttöjännite, V	Palamisilmansäätiö: M=mek. A=autom., esim. laajuusmuutin	Aut. vesisammutusjärj. *=akkuvarmistus	Ohjauskeskus	Automaattinen sytytys	Valmistusmaa	Takuu aika, kk
-----------------	---	-------------------------------------	---	------------------------------	---	-----------------	------------------	--	---	--------------	-----------------------	--------------	----------------

Ariterm Oy, PL 59, 43101 Saarijärvi, 014-426 300, fax 014-422 203, ariterm@ariterm.fi, www.ariterm.fi

Axon	1 708,-	10-20	2	156	24x50,5x24	12	240	M	-	X	X	Ruotsi	24
BeQuem 20	2 135,-	8-20	1	15x16,5	30x67x38	23	240	M	-	X	X	Suomi	24
BeQuem 50	2 989,-	25-50	1	20x23	35x77x39	40	240	M	-	X	X	Suomi	24
FarmJet 20	3 020,-	8-20	2	165	35,8x66,2x45,8	32	240	M	-	X	X	Suomi	24
FarmJet 50	3 908,-	10-50	2	225	45,8x79,5x49,6	54	240	M	-	X	X	Suomi	24

Biofire Oy, Reijo Santala, Nummijärventie 479, 61910 NUMMIJÄRVI, 06-2332 267, fax: 06-2332 268, reijo.santala@biofire.fi, www.biofire.fi

Palokärki/Biofire Oy	3 290,-	2-30 kW	2	180*180	300*635*450	37	230	m	L	Logiikka	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	3 890,-	2-35 Kw	2	225*225	300*635*450	45	230	m	L	Logiikka	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	4 780,-	4-45 Kw	2	250*250	365*750*480	53	230	m	L	Logiikka	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	5 250,-	4-65 Kw	2	280*280	365*750*480	62	230	m	L	Logiikka	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	9 890,-	5-80kW	2	400*544	0.5*1.2*0.9	283	380	m	L	Logiikka	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	10 689,-	5-120	2	400*544	x500*1.2*1.0	293	380	m	L	Logiikka	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	11 049,-	5-150	2	522*800	x600*800*860	334	380	m	L	Logiikka	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	13 211,-	10-200	2	542*800	x645*942*1.2	602	380	m	L	Logiikka	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	18 211,-	10-300	2	720*935	x810*1.3*1.35	880	380	m	L	Logiikka	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	T	20-400	2	850*935	x970*1.2*1.3	1063	380	m	L	Logiikka	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	T	20-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palokärki/Biofire Oy	T	50-700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palokärki/Biofire Oy	T	50-1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palokärki/Biofire Oy	T	50-1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palokärki/Biofire Oy	T	100-2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

T= Tarjousten perusteella automation ja varustelun mukaan. Projektiluontoisena valmistamme lisäksi 500-2000 kW laitteistoja.

X Merkityt ovat pelkän palopään mitat ja paino varusteluun tulevat laitteet kasvattavat mittaa ja painoa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

HT Enerco Oy, Hallitie 7, 42800 HAAPAMÄKI, 010-774 5000, enerco@htlaser.fi, www.htenerco.fi

Velmax20	1 690,-	20kw	2+3	16	24x500x580	20		M	L	X	X	Suomi	24
Velmax20C	2 050,-	20kw	2+3	16	24x500x580	20		M	L	X*	X	Suomi	24

*Seinällä oleva näytöllinen valikko-ohjattu ohjauskeskus

Laatuliekki Oy, Kuovastentie 106, 37180 Sarkola, Jari Pekkinen, 044 259 2445/ 0400 452 122, www.laatuliekki.fi, jari.pekkinen@laatuliekki.fi

	1 950,-	20	1	17*13	28*71*30	20	230	M	Optiona	On	ei	Suomi	12
	2 950,-	40	1	17*17	30*80*30	25	230	M	Optiona	On	ei	Suomi	12

Viessmann Lämpötekniikka, Lars Andersson, Jurvalankatu 5-7, 33300 Tampere, 0400-265 228, lars.andersson@pp.inet.fi, www.viessmann.fi

VITOLIG 300 1)	10 500,-	5-15	3		1285x656x1142		230	A	X	X	X	Itävalta	24
VITOLIG 300 1)	11 500,-	10-26	3		1285x721x1142		230	A	X	X	X	Itävalta	24

1) Huom! Kyseessä on laitekokonaisuus kattila+poltin+automaatika+varaaja+pneumaattinen syöttölaite+lämmityksensäätöautomaatika+shuntti y.m. Hinnat muuttuvat syksyllä.

Nord Mills, Pertti Pirttinen, Pirttisentie 224, puh. 06-488 7029, fax 06-488 7001, pertti.pirttinen@nordmills.fi, www.nordmills.fi

Nm20	1750,-	15-30	3	15x19	23x52x25	25	230/24	M	L	X	X	Suomi	12
Nm35	2300,-	20-40	3	16x20	23x60x25	32	230	m	L	X	X	Suomi	12